

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie klatek schodowych - Szarych Szeregów 24-26					
1		Malowanie klatek schodowych.			
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01 z. sz.2.3.	sufitów - klatki schodowe Farba typu Śnieżka akryl mat biały 46,57*3	m ²	139,710	
				RAZEM	139,710
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02 z. sz.2.3.	ścian - klatki schodowe Farba typu Śnieżka akryl mat biały 66,45*3	m ²	199,350	
				RAZEM	199,350
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.1	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany + sufit. (66,45+46,57)*3	m ²	339,060	
				RAZEM	339,060
4	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	01 1206-05 z.sz.2.3.	ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe Farba typu Śnieżka emalia krem 70,42*3	m ²	211,260	
				RAZEM	211,260
5	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi	m ²		
d.1	01 1216-01	((7,67+5,08+2,82)+(2,25*1,2)*4)*3+45*3*2,10*1,0	m ²	362,610	
				RAZEM	362,610
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do	m		
d.1	01 1207-02 z.sz.2.3.	20 cm - klatki schodowe cokoliki, podstopnice, cokolik biegów schodowych Farba typu Śnieżka emalia krem (18,80+77,76+34,21)*3-(9,88 +7,10)*3	m	341,370	
				RAZEM	341,370
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1206-05 z. sz.2.3.	ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe Policzki schodowe. Farba typu Śnieżka emalia krem (20,00*0,35+1,10*0,30)*3	m ²	21,990	
				RAZEM	21,990
8	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm - CO+	m		
d.1	01 1212-28	SŁUP BALUSTRADY Farba typu Śnieżka emalia żółty 5,0*3+(8*1,50)*3	m	51,000	
				RAZEM	51,000
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	01 1212-05	Farba typu Śnieżka emalia krem 22,44*1,04*3+3,15*3	m ²	79,463	
				RAZEM	79,463
10	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm - po-	m		
d.1	01 1212-28	chwyty parter Farba typu Śnieżka emalia krem 2,50*3	m	7,500	
				RAZEM	7,500
11	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m -	kol.		
d.1	1611-01 z. sz. 5.24. 9926-01	przestawienie kolumny 3	kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
12		Roboty różne-demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych, demon-	kpl		
d.1		taż i ponowny montaż gablot i tablic ogłoszeniowych 3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	(10,00+24,00+1,50 +12,50)*3	m	144,000	
				RAZEM	144,000
14	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur deszczowych z PCV o śr.ponad 100	m		
d.1	01 1212-34 analogia	do 200 mm Farba typu Śnieżka emalia krem 2,55*4*3	m	30,600	
				RAZEM	30,600
2		Parter - okładziny schodowe.			
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²		
d.2	0211-01	lub podłogach 7,67*3	m ²	23,010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23,010
16	KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		7,67*3*0,01*3	m ³	0,690	
				RAZEM	0,690
17	KNR-W 2- d.2 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		7,67*3	m ²	23,010	
				RAZEM	23,010
18	KNR 0-12 d.2 1118-04 z. sz. 5.3.a z. sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, R 11, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . Układanie w "karo" - typ MILTON GRAFIT- Opoczno.	m ²		
		7,67*3	m ²	23,010	
				RAZEM	23,010
19	d.2	Utylizacja gruzu	m ³		
		0,69	m ³	0,690	
				RAZEM	0,690
20	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, Typ MILTON SZARY - Opoczno	m ²		
		(5,44+2,82)*3	m ²	24,780	
				RAZEM	24,780
21	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-schody	m ²		
		((0,33*1,10*8)+(0,16*1,10*9))*3	m ²	13,464	
				RAZEM	13,464
3		Parter- okładziny ściennie			
22	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		(7,06+6,30+4,13+3,33+3,12)*3	m ²	71,820	
				RAZEM	71,820
23	KNR K-04 d.3 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²		
		71,82	m ²	71,820	
				RAZEM	71,820
24	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej. Typ Tubądzin Malena Grafit	m ²		
		(23,94+0,79+1,06)*3	m ²	77,370	
				RAZEM	77,370
25	KNR-W 4- d.3 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach, R-2 KROTNOŚĆ	m ²		
		(9,88*0,08+7,10*0,15)*3	m ²	5,566	
				RAZEM	5,566
26	KNR 4-04 d.3 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		5,566*0,02	m ³	0,111	
				RAZEM	0,111
27	d.3	Utylizacja gruzu	m ³		
		0,111	m ³	0,111	
				RAZEM	0,111
4		Wiatrołapy.			
28	KNR K-04 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		((1,60+1,65)*1,50+ (2,25*2,25)+(1,60+1,65)*0,80)*3	m ²	37,613	
				RAZEM	37,613
29	KNR K-04 d.4 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²		
		37,613	m ²	37,613	
				RAZEM	37,613
30	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej Typ Tubądzin Malena Grafit.	m ²		
		(1,60+1,65)*1,50*3	m ²	14,625	
				RAZEM	14,625
31	KNR-W 4- d.4 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe Farba typu Snieżka akryl mat biały	m ²		
		2,25*2,25*3	m ²	15,188	
				RAZEM	15,188

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4	01 1204-02	ścian - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	Farba typu Snieżka akryl mat biały			
		(1,60+1,65)*0,80*3	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800



